

MÓDULOS PLUS

MANTENIMIENTO / CONGELADO



Mantenimiento	Dimensiones	Puertas	Mueble		Unidad			Total diario (kW/h)
			AMP	KW/DÍA 12H	Capacidad	AMP	KW/DÍA 12H	
Módulo 2 puertas	150 x 85 x 203.5 cm	150x63cm Sin resistencia	3A	7.92	1 hp	9A	23.76	31.68
Módulo 3 puertas	217.5 x 85 x 203.5 cm		4A	10.56	1 1/2 hp	10.7A	28.25	38.81
Módulo 4 puertas	285.5 x 85 x 203.5 cm		5A	13.2	2 hp	11.5A	30.36	43.56
Módulo 5 puertas	353 x 85 x 203.5 cm		6A	15.84	3 hp	15.5A	40.92	56.76

Congelado	Dimensiones	Puertas	Mueble		Unidad			Total diario (kW/h)
			AMP	KW/DÍA 24H	Capacidad	AMP	KW/DÍA 12H	
Módulo 2 puertas	150 x 85 x 203.5 cm	150x63cm Con resistencia VALENTINI	16A	21.12	1 1/2 hp	10.7A	28.25	49.37
Módulo 3 puertas	217.5 x 85 x 203.5 cm		23A	30.36	2 hp	11.5A	30.36	60.72
Módulo 4 puertas	285.5 x 85 x 203.5 cm		30A	39.6	3 hp	15.5A	40.92	80.52
Módulo 5 puertas	353 x 85 x 203.5 cm		37A	48.84	3 hp	15.5A	40.92	89.76

Características

- **Consumo:** Aplica para equipos autocontenidos; para equipos con instalación remota el consumo depende de la distancia de instalación.
Evaporador con abanico electrónico.

Aislamiento con poliuretano de alta densidad libre de CFCs para un mejor rendimiento del frío interno.

- **Acabado:** Blanco o Negro Esmaltado
Voltaje 220V
Parrillas: 5 por puerta

*Unidad condensadora **AUTOCONTENIDA** puede generar ruido y calor si el espacio de instalación no es el adecuado.

*ALTURA TOTAL:

Sin Rodines: 203.5 cm + 46 cm canasta

Con rodines: 213.5 cm + 46 cm canasta



www.refrigeracionomega.com

